

| | | |
|--|----------------------------|-----------|
|  | Beschreibung Tm 235 | FD |
|--|----------------------------|-----------|

Baudiensttraktor für den leichten Bau und Rangierdienst mit Zusatzkompressor

Typ: Tm 235

Anzahl: 1

12-stellige Fahrzeugnummer:

98 85 5235 072-6

Länderzulassung: CH

Zugsicherung: keine



Technische Daten

| | | |
|-------------------------------|------|-------------------|
| Motor | | Deutz F 12 L413 V |
| Motorleistung | kW | 221 |
| Partikelfilter | | - |
| Grösste Zugkraft Streckengang | kN | 150 t bei 0-3 ‰ |
| Vmax arbeitend | km/h | 45 |
| Vmax geschleppt | km/h | 80 |
| Gesamtgewicht | t | 19 |
| Fernsteuerung | | - |
| Funk | | Rangierfunk |

| | | | | | | | |
|---------------|------------|----------------|------------|----------------|-----|------------------|-----|
| Ersteller: | STU | Prozesseigner: | STU | QMB: | GHI | Ablage: | BIT |
| Erstelldatum: | 14.04.2015 | Prüfdatum: | 14.04.2015 | Freigabedatum: | | Letzte Änderung: | |

| | | |
|------------------------------------|-------|--------------------------------|
| Fahrzeugart | | Tm 235 mit Zusatzkompressor |
| Halter | | Müller Frauenfeld AG |
| Hersteller | | Robert Aebi AG |
| Baujahr | | 1983 |
| | | |
| Kraftstoffvorrat | Liter | 400 |
| | | |
| Getriebe | | Knöpfli TDCC 44/511-2 |
| Kraftübertragung | | Dieselhydraulisch |
| | | |
| Max Achslast | t | 9.5 |
| Max Meterlast | t/m | 1.98 |
| Länge über Puffer | m | 9.96 |
| Lichtraumprofil | | EBV 01 |
| Radsatzanordnung | | B |
| Kleinster befahrbarer Kurvenradius | m | |
| Streckenklasse | | C |
| Zugreihe | | A |
| | | |
| Bremsausrüstung | | Keine Angaben |
| P-Bremse | t | 17 |
| E-Bremse | | Telma Wirbelstrombremse CA 200 |
| Feststellbremse | | Handbremse 10 t |
| Geschleppt | | N 17 t (nachbremse) |
| Anzahl Hemmschuhe | | 2x2 |
| Hauptluftbehälter | ltr | 200 |